

# エア緩衝材製造機 **Locked Air**®

## 高速タイプとコンパクトタイプの多機能エア緩衝材製造機



**オプション** ロールワインダー  
(自動巻き取りシステム)



**オプション** デリバリーシステム  
(バケット自動供給システム)



コンベア上部空間のスペースを有効活用できます。

### 仕様諸元

型番	LA-F1	LA-E3S
本体サイズ	W460mm×D310mm×H491mm	W300mm×D360mm×H345mm
本体重量	20Kg	8.8Kg
製造スピード	MAX 18m/分	MAX 9m/分
電源	AC100V	AC100V
消費電力	550w 50/60Hz	380w 50/60Hz
P S E	認証済	認証済

### 《Locked Air の特長》

- ✓ 必要な分だけ製造することで緩衝材の保管スペースを節約
- ✓ あらゆる梱包に適応した、3タイプのフィルムをご用意
- ✓ 空気量・製造スピードの調整が可能
- ✓ 製造時間のタイマー設定が可能

## 《フィルム規格表》

フィルムタイプ	BM	材質	厚み	フィルム品番	フィルム幅 (mm)	マシン目ピッチ (mm)	巻き (m)	
MINI FILM	○	LDPE	25μ	MINI FILM BM25 200-110	200	110	550	
				MINI FILM BM25 200-130	200	130	550	
				MINI FILM BM25 200-200	200	200	550	
		30μ	MINI FILM BM30 200-110	200	110	450		
			MINI FILM BM30 200-130	200	130	450		
			MINI FILM BM30 200-200	200	200	450		
	HDPE	17μ	MINI FILM HDBM 200-110	200	110	800		
			MINI FILM HDBM 200-130	200	130	800		
			MINI FILM HDBM 200-200	200	200	800		
	—	—	—	20μ	MINI FILM HD20 200-110 無地	200	110	700
226 Bubble	○	LDPE	20μ	226 Bubble BM20 ※	400	174	450	
			25μ	226 Bubble BM25 ※	400	174	350	
			30μ	226 Bubble BM30 ※	400	174	300	
	—	LDPE 多層	26μ	HDPE	226 Bubble HD17	400	330	520
				226 Bubble N26 400	400	330	450	
					226 Bubble N26 600	600	330	220
226 Bubble N26 800	800	330	110					
494 Tube	○	LDPE	25μ	494 Tube BM25	400	150	350	
30μ			494 Tube BM30	400	150	300		
494 Tube Slim	—	LDPE	20μ	494 Tube Slim BM20 ※	400	174	450	

※印商品はマシン目がわかる様にフィルムの端に印刷が入っています。  
 フィルムは別注対応で LDPE20μ～50μ / HDPE13μ～40μまでの厚みが製造可能です。  
 MINI FILM は別注対応で 200mm～400mmまでの幅が製造可能です。  
 226 Bubble は別注対応で 400mm～600mmまでの幅が製造可能です。  
 226 Bubble N26 はバリア性のある商品です。  
 BM はバイオマスフィルム商品です。



### オリジナル印刷 特殊印刷



特注サイズやオリジナル印刷を施したエア緩衝材のご提供も致しております。お客様ご指定のデザインや社名ロゴ入りのエアークッション製作も承ります。ご使用環境やご要望に合わせたオリジナルのエア緩衝材をご提供致します。先ずはお気軽にご相談下さい。

## 《フィルムタイプ》

### MINI FILM

材質：LDPE・HDPE



### 226Bubble

材質：LDPE・HDPE・LDPE 多層



### 494Tube/494Tube Slim

材質：LDPE



印刷色について HDPE：17μ[ブルー] LDPE：20μ[グリーン] / 25μ[オレンジ] / 30μ[ブルー]