

エア緩衝材製造機

初期投資不要の機械レンタルシステム

エアエックス

Air-X Ver.7



梱包現場のニーズから生まれた ハイスピード&コンパクトマシン

特徴

- ◆製造スピードは MAX 25m/分 (調節可能)
- ◆本体サイズは幅 446mm/奥行き 505mm なので設置場所を選びません。
- ◆簡単操作のタッチパネルディスプレイを使用
- ◆基本消耗部品はテフロンベルトのみ (簡単にパーツ交換できます)
- ◆製造時間はセンサーストップ、またはタイマー設定が可能
- ◆信頼・品質の日本製



フィルム規格表

材質	厚み	フィルム品番	フィルム幅 (mm)	ミシン目ピッチ (mm)	巻き (m)	
バイオマスフィルム	25μ	Air-X Film BM25 200-100	200	100	1,100	
		Air-X Film BM25 200-130	200	130	1,100	
		Air-X Film BM25 200-200	200	200	1,100	
		Air-X Film BM25 250-100	250	100	1,100	
		Air-X Film BM25 250-130	250	130	1,100	
		Air-X Film BM25 250-200	250	200	1,100	
	LDPE	30μ	Air-X Film BM30 200-100	200	100	885
			Air-X Film BM30 200-130	200	130	885
			Air-X Film BM30 200-200	200	200	885
			Air-X Film BM30 250-100	250	100	885
			Air-X Film BM30 250-130	250	130	885
			Air-X Film BM30 250-200	250	200	885
HDPE	17μ	Air-X Film BMHD 200-100	200	100	1,600	
		Air-X Film BMHD 200-130	200	130	1,600	
		Air-X Film BMHD 200-200	200	200	1,600	

※LDPEは別注対応で20μ~60μまでの厚みが製造可能です。
 ※HDPEは別注対応で13μ~30μまでの厚みが製造可能です。
 ※別注対応で200mm~300mmまでの幅が製造可能です。
 ※企画品のバイオマスフィルムはバイオ度10%の商品です。



仕様諸元

本体サイズ：W487mm × D590mm × H314mm
 本体重量：約16kg
 製造スピード：25m/分 (MAX)

電源：AC100V 50/60Hz
 消費電力：180W
 PSE 認証済

オリジナル印刷/特殊印刷



特注サイズやオリジナル印刷を施したエア緩衝材のご提供も致しております。指定のデザインや社名ロゴ入りエアクッション製作も承ります。ご使用環境やご要望に合わせたオリジナルのエア緩衝材をご提供致します。先ずはお気軽にご相談下さい。

Air-X Ver.7 の機能

オートモード機能

エアークッションが排出口まで溜まると自動で運転を停止します。また、感知したエアークッションが無くなると自動で運転を開始します。



連続運転⇄タイマー運転

連続運転または、設定時間運転が可能です。カウントダウンタイマーで設定した時間を運転すると自動で停止します。

